










| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|
| A 埋込下面開放  浅形 (Cチャンネル側) 浅形 (Cチャンネル側) 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) | | A 埋込下面開放-連結器具  浅形 (Cチャンネル側) 浅形 (Cチャンネル側) 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) | | Ay 埋込下面開放 低誘虫ランプ  ランプ: MATSUSHITA (P963) FHF32Y-F-D 浅形 (Cチャンネル側) 浅形 (Cチャンネル側) 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) | | Ac 埋込下面ガラス(クリーンルーム用)  クラス: 1, 0 0 0 - 1 0 0, 0 0 0 対応 本体: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) 本体: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) パネル: 強化ガラス (乳白) パネル: 強化ガラス (乳白) 枠: アルミ 枠: アルミ | |
| A-162 FHF 16W-2 MATSUSHITA (P 88) FSA-22701F PH2 | | A-322-2 FHF 32W-2 (2連結) MATSUSHITA (P 89) FSA-42700F PH1 | | Ay-322 FHF 32W-2 MATSUSHITA (P 89) FSA-42700F PH1 | | Ac-322 FHF 32W-2 MATSUSHITA (P239) JSF-42656F SPH2 | |
| MB ミラライト  MB-201: 本体: 鋼板 (オフホワイトつや消し仕上) パネル: クリーンアクリル (乳白) 種: アルミ (オフホワイト) つや消し仕上 W=660・H=150・出せる1.25 MB-321: パネル: アクリル (乳白) 種: アルミ (オフホワイト) つや消し仕上 W=1278・H=150・出せる1.25 | | MH 高天井用セード  広照タイプ 直付型 本体: アルミダイカスト (クリームグレー) セード: アルミ (ガラス質コーティング) ランプ位置 3段階調整式 | | NL 低圧ナトリウム灯  本体: ステンレス鋼板 (アクリル塗装) 前面パネル: 強化ガラス 反射鏡: アルミ | | NL-55 NX 55W-1 MATSUSHITA (P674) BNX-44 (Lamp: YR05530) | |
| MB-201 FL 20W-1 MATSUSHITA (P517) NSP-21545K EL | | MH-400 HID 400W-1 ガラス枠 ランプ 安定器 MATSUSHITA (P544) YC-430SX (YK34130 + YB16804) MATSUSHITA (P544) YK-0656F (加工品) MATSUSHITA (P888) MF400-L/BU-SC-P MATSUSHITA (P888) 4002H A/B-145 | | NL-90 NX 90W-1 MATSUSHITA (P674) BNX-90 (Lamp: YR09030) | | | |
| R 反射笠直付け  R-321: 本体: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) 反射笠: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) R-322Ea: 本体: 強化ポリエチレン樹脂 (アイボリー) 反射笠: 強化ポリエチレン樹脂 (アイボリー) | | R 反射笠直付け/パイプ吊り  R-322Mp: 防湿・防雨型 本体: 亜鉛鋼板 (ホワイト) 反射笠: 亜鉛鋼板 (ホワイト) R-322Ea: 防湿構造 e G3・D P 1.3 本体: ステンレス (ホワイト) 反射笠: ステンレス (ホワイト) シリンドラ: ガラス | | S 片反射笠ブラケットライト  本体: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) 反射笠: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) | | T トラフ型 60 高温用  防湿・防雨型 本体: ステンレス (クリア塗装) 反射鏡: ステンレス (クリア塗装) | |
| R-321 FHF 32W-1 MATSUSHITA (P116) FSA-41230F PH2 | | R-322Mp FHF 32W-2 MATSUSHITA (P250) FSH-42201 SPH2 | | S-321 FHF 32W-1 MATSUSHITA (P120) FSA-41231F PH2 | | T-401HT FLR 40W-1 MATSUSHITA (P522) JF-41590K NL | |
| R-322Ea FHF 32W-2 MATSUSHITA (P523) FSE-42208 PH2 | | R-322Ee FHF 32W-2 MATSUSHITA (P526) 交換用 L/JHE12 PH2 | | | | | |
| V V型直付け 環境配慮型  V-321: 給電部品ユニット交換可能 本体: 亜鉛鋼板 (クロムレス) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) エコ電線使用 V-321Mp: 防湿・防雨型 本体: 亜鉛鋼板 (ホワイト) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) エコ電線使用 | | V V型直付け 環境配慮型  V-322: 給電部品ユニット交換可能 本体: 亜鉛鋼板 (クロムレス) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) エコ電線使用 V-322Rp: 防湿・防雨型 本体: 亜鉛鋼板 (グレー) 反射板: 亜鉛鋼板 (ホワイト) エコ電線使用 V-322Mp: 防湿・防雨型 本体: ステンレス (クリア塗装) 反射板: ステンレス (クリア塗装) | | Vc V型直付け(クリーンルーム用)  クリーンルーム用 クラス: 1 0 0, 0 0 0 対応 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) | | | |
| V-321 FHF 32W-1 MATSUSHITA (P111) FSA-41038F PH2 | | V-162 FHF 16W-2 MATSUSHITA (P111) FSA-22000F PH1 | | V-322 FHF 32W-2 MATSUSHITA (P112) FSA-42001F SPH2 | | Vc-321 FHF 32W-1 MATSUSHITA (P240) JSF-41538F SPH2 | |
| V-321Mp FHF 32W-1 MATSUSHITA (P249) FSH-41001 SPH2 | | V-322Rp FHF 32W-2 MATSUSHITA (P249) FSH-42001F SPH2 | | V-322Mp FHF 32W-2 MATSUSHITA (P258) FSH-42025 PH2 | | Vc-322 FHF 32W-2 MATSUSHITA (P240) JSF-42638F SPH2 | |
| Vy V型直付け 低誘虫ランプ  本体: 亜鉛鋼板 (クロムレス) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) エコ電線使用 | | Vy V型直付け 環境配慮型  V-321: 給電部品ユニット交換可能 本体: 亜鉛鋼板 (クロムレス) 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) エコ電線使用 | | P1 ボールライト  ボール: MATSUSHITA (P670) 8-8(S) 本体: アルミダイカスト (緑色) 反射板: アルミ グローブ (強化ガラス) アーム挿入径 φ12.0mm | | P2 ボールライト  上方光束比 5%以下 本体: アルミダイカスト (ミディアムグレメタリック) 下面パネル: 強化ガラス (乳白) アーム: 鋼板 (ミディアムグレメタリック) | |
| Vy-402 FLR 40W-2 ランプ MATSUSHITA (P113) FA-42038P SUH MATSUSHITA (P963) FLR40S-Y/10-P | | Vy-321 FHF 32W-1 ランプ MATSUSHITA (P112) FSA-42001F SPH2 MATSUSHITA (P963) FHF32Y-F-P | | P1-360Rp NH 360W-1 ランプ 安定器 MATSUSHITA (P670) YAK-34537 MATSUSHITA (P909) NH360-L MATSUSHITA (P910) 4002H A/B-145 | | P2-220Rp NH 220W-1 ランプ 安定器 MATSUSHITA (P604) Y-5381 MATSUSHITA (P909) NH220F-L MATSUSHITA (P910) 2002H A/B-145 | |
| d1 埋込ダウンライト  反射板: アルミ (銀色鏡面仕上) 種: オフホワイトつや消し 埋込穴 150 埋込高 H=159 | | d2 埋込ダウンライト  SGI形 パネル: アクリル (乳白つや消し) 種: オフホワイトつや消し 埋込穴 125 埋込高 H=102 | | d2 埋込ダウンライト  SGI形 反射板: アルミ (ホワイトつや消し) 種: オフホワイトつや消し 埋込穴 150 埋込高 H=101 | | | |
| d1-131 FDL 13W-1 MATSUSHITA (B475) HLA-1411 EL | | d2-161 FHT 16W-1 MATSUSHITA (P963) HLA-3259 KE | | d2-241 FHT 24W-1 MATSUSHITA (B469) HLA-3157 KE | | | |

【注】照明器具記号は、下記による。

| | | | |
|------------|---------------|-------------|--------------|
| 器具形状 | 器具形態 | 器具形態 | 器具形態 |
| A: 埋込下面開放 | B: フラケット | C: 埋込下面カバー形 | D: 埋込下面ルーバー形 |
| E: 黒板灯 | F: ミラ・ブラケット | G: 洗元灯 | H: 反射笠形 |
| S: サーチ・ライト | T: トラフ型 | Y: 定置土形 | Z: ボール・ライト |
| 1: 黒板灯 | 2: アップ・ライト | 3: 水中照明形 | 4: 直付ダウン・ライト |
| d1: 鏡面仕上 | d2: ナシ | d3: パツフル(白) | d4: パツフル(黒) |
| d5: 銀色鏡面仕上 | d6: 銀色仕上 | d7: フット・ライト | d8: スポット・ライト |
| d9: 反射鏡 | d10: アップ・ライト | d11: 片反射 | d12: 両反射 |
| X: 避難口誘導灯 | X1: 片側 X2: 両側 | Y: 室内通路誘導灯 | Z: 廊下通路誘導灯 |
| G: ガード付器具 | G1: 非常照明器具 | G2: 防雨形 | G3: 耐熱形 |
| G4: 防湿形 | G5: 耐震形 | G6: 耐圧形 | G7: 耐圧防湿形 |
| G8: 防湿防雨形 | G9: 交換可能形 | G10: 交換可能形 | G11: 交換可能形 |

